

Art.	Nosaukums	Iepak.(gb)
<b>GEBOFOAM S750 poliuretāna putas</b>		
Apstiprināts arī termoakustiskajai izolācijai. Uzliesmojamības klase B3 (DIN 4102). Skaņas izolācijas R ST,w = 60 dB. Siltumizolācija 0,039 W/(m·K). Dzeltena krāsa		
CS01	putas montāžas Standart 750ml	12
CS02	putas montāžas Standart Gunfoam 750ml	12
<b>GEBOFOAM poliuretāna putas konstrukciju izolācija – izolācijas paneļiem</b>		
Polistirola lokšņu saistīšanai. Augsta termoakustiskā izolācija. Uzliesmojamības klase B3. Maxi apjoms 825 ml. 1 balons = 15 m <sup>2</sup> ± 20% polistirola paneļu saistījums. Dzeltena krāsa		
CS14	putas Construction Gunfoam 825ml	12
<b>GEBOFOAM putas</b>		
Ekstrūzijas pistoles B1 tipa putas ar ugunsizturības apliecinājumu līdz 240 minūtēm. B1 klase. Ar drošības vārstu.		
CS21	putas GEBOFOAM B1 750ml	12
<b>GEBOSIL Universālais silikons (etiķa bāze)</b>		
Piemērots blīvēšanai uz gludiem materiāliem: stikla, emaljas, keramikas, alumīnija un plastmasas materiāliem (izņemot PE, PP, PTFE). Piemērots hermetizēšanas materiāliem saskarē ar ūdeni. Pretpelējuma sastāvs. Izturīgs pret novecošanu, UV stariem un atmosfēras iedarbību. Nav krāsojams. CE apliecinājums. Izmanto: iekštelpās, ārā, aukstos klimatiskos apstākļos. Dažādas krāsas.		
SIL10	silikons Universal (caurspīdīgs) 280ml	24
<b>GEBOSIL sanitārais silikons (etiķa bāze)</b>		
Izturīgs pret pelējumu un ķīmiskiem mazgāšanas līdzekļiem. Piemērots blīvēšanai uz gludiem materiāliem: stikls, emalja, keramika, alumīnijs un plastmasa (izņemot PE, PP, PTFE). Pretpelējuma līdzekļi ir īpaši piemēroti vannas istabu, dušu, vannu, izlietņu, mazgājamo dēļu, tualetu un vispārējo sanitāro iekārtu blīvēšanai. Izturīgs pret novecošanu, UV stariem un atmosfēras iedarbību. CE apliecinājums. Izmanto: iekštelpās, ārā, aukstos klimatiskos apstākļos. Nav krāsojams.		
SIL14	silikons Sanitary (caursp.) 280ml	24
SIL15	silikons Sanitary (balts) 280ml	24
<b>GEBOSIL akrila hērmētīķis</b>		
Īpaši piemērots blīvēšanai uz ģipskartona, koka, ķieģeļiem un betona. Šo hermētiķi izmanto, lai blīvētu ēku sektoru, kas pakļauts zemam spriegumam, ārējo un iekšējo koka logu rāmjus. Lieliska izturība pret pelējumu. CE apliecinājums. Izcila līmspēja un elastība. Izturīgs pret novecošanu, UV stariem un atmosfēras iedarbību. Ir krāsojams.		
SILAC01	akrils Acrylic Sealant (balts) 310ml	24
<b>GEBOSIL neitrālais profesionālais silikons – būvniecības nozarei</b>		
Izmantošanai vispārējā būvniecības nozarē: stikls, cements, ķieģelis, mūris, koks, ģipskartons, polikarbonāts, poliakrilāts, metakrilāts. Lieliska izturība pret pelējumu. Izcila līmspēja un elastība. Izturīgs pret novecošanu, UV stariem un atmosfēras iedarbību. CE apliecinājums. Lietošanas temperatūra no -40 ° līdz +100 °C. Nav krāsojams. VISIEM BŪVMATERIĀLIEM		
SILN01	silikons Neutral (caurspīdīgs) 310ml	24
SILN02	silikons Neutral (balts) 310ml	24
SILN03	silikons Neutral (melns) 310ml	24
SILN04	silikons Neutral (pelēks) 310ml	24
<b>GEBOSIL stingrā strukturālās saistes poliuretāna līme - ūdensizturīga jebkura materiāla līmēšanai</b>		
Ūdens noturīga DIN-EN 204 sertificēts, D4 klase. Poliuretāna konstrukcijas līme ar izcilu izturību pret ūdeni, temperatūru, laikapstākļiem un novecošanu. Piemērots strukturālai sasaistei kokapstrādē, būvniecībā, celtniecībā, galdniecībā un laivošanā. Tas ļauj ātri sasaistīt vairākus celtniecības substrātus, piemēram, koku, plastmasas materiālus, metālus, betonu, dabīgos akmeņus, keramiku, ķieģeļus, betonu un flīzes, ģipskartonu. To var krāsot un izlīdzināt. Svara noturība: 100 kg/cm <sup>2</sup>		
SILPU03	līme universāla 310ml	12



**AUGSTA  
KVALITĀTE**



**AUGSTA  
KVALITĀTE**



**AUGSTA  
KVALITĀTE**



**AUGSTA  
KVALITĀTE**

